



Sprechfunkanlage TELEDUX mit Bediengerät, SE-Gerät und Handapparat mit Auflage

TELEDUX öbL ist ein volltransistorisiertes Sprechfunkgerät für den „öffentlichen beweglichen<sup>^</sup> Landfunk der Deutschen Bundespost“. Es ist für den Betrieb in den Funknetzen A1 oder A 2 vorgesehen und arbeitet im 160-MHz-Bereich (2-m-Band).

Der Kanalabstand beträgt 50 kHz.

Der Einbau von TELEDUX-Anlagen in Fahrzeuge macht keine Schwierigkeiten, da das abgesetzte Bediengerät im Armaturenbrett des Fahrzeuges mit dem Sende-Empfangsgerät an geeignetem Platz - z. B. im Kofferraum - durch ein Kabel verbunden werden kann.

Das TELEDUX-Autotelefon mit Kanalwahlautomatik ermöglicht Gesprächsverbindungen zwischen Fahrzeug und dem öffentlichen Fernsprechnetz. Die Suche nach einem freien Kanal, die während der Fahrt lästig, oft sogar gefahrbringend ist, wird von der Automatik übernommen. Sie gibt ein optisches Signal, wann ein abgehendes Gespräch sofort eingeleitet werden kann; außerdem sorgt sie dafür, daß ein Ruf vom Fernsprechnetz ohne Verzögerung ankommt.

Die Anlagen erfüllen die Vorschriften der Deutschen Bundespost für die öffentlichen beweglichen Landfunkdienste.